



Σειρά JK

Λειτουργία PanTilt, έλεγχος ευρείας γωνίας και ζουμ στην εικόνα

JK-DV
Επίτοιχη αντιβανδαλιστική κάμερα από χυτό μέταλλο (173 x 98 x 27 χιλ.)

JK-DVF
Εντοιχιζόμενη αντιβανδαλιστική κάμερα από ανοξείδωτο ατσάλι (209 x 135 x 5,5 / εσοχή 45 χιλ.)

JK-DA
Επίτοιχη κάμερα (129 x 97 x 35,5 χιλ.)

JK-1MD
Έγχρωμο μόνιτορ χωρίς ακουστικό (κύριο) (185 x 135 x 27 χιλ.)

ή

JK-1MED
Έγχρωμο μόνιτορ με ενσωματωμένη μνήμη (κύριο) (185 x 135 x 27 χιλ.)

JK-1HD
Έγχρωμο μόνιτορ χωρίς ακουστικό (δευτερεύον) (185 x 135 x 27 χιλ.)

IER-2
Μονάδα επέκτασης κλήσης (120 x 88 x 29 χιλ.)

JK-1SD
Θυροτηλέφωνο χωρίς ακουστικό (185 x 80 x 27 χιλ.)

Κιτ Κανονικό
JKS-1AD: JK-1MD & JK-DA
JKS-1ADV: JK-1MD & JK-DV
JKS-1ADF: JK-1MD & JK-DVF

Ενσωματωμένη μονάδα μνήμης
JKS-1AED: JK-1MED & JK-DA
JKS-1AEDV: JK-1MED & JK-DV
JKS-1AEDF: JK-1MED & JK-DVF

PS : Τροφοδοτικό PS-1810DIN **PT** : Μετασχηματιστής AC

Καλώδιο: Συνιστάται η χρήση καλωδίου με μόνωση από πολυαιθυλένιο (PE).

Λειτουργία PanTilt και Ζουμ με έλεγχο ευρείας γωνίας Ανοικτή συνομιλία και επικοινωνία χωρίς ακουστικό

- 1 μπουτονιέρα εισόδου & 2 μόνιτορ (με οθόνη 3,5") και ενδοεπικοινωνία μεταξύ των μόνιτορ
- Ανοικτή ακρόαση και συνομιλία, αυτόματη ενεργοποίηση με φωνή
- Ενσωματωμένη μονάδα μνήμης για την καταγραφή επισκεπτών ακόμη και κατά την απουσία μας (JK-1MED μόνο)
- Μοντέρνα σχεδίαση & λεπτή γραμμή, με πάχος μόνο 27 χιλ.
- Αντιβανδαλιστικές μπουτονιέρες εισόδου (κάμερες)
- Λειτουργία Pan Tilt και Ζουμ & έλεγχος ευρείας γωνίας κάμερας
- Προεπιλογή θέσης κάμερας
- Ρύθμιση φωτισμού με το πλήκτρο "ADJUST"
- Έγχρωμη εικόνα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (ακόμη και τη νύχτα) χωρίς εξωτερικό φωτισμό
- Φωτισμός με LED λευκού χρώματος που ενεργοποιούνται αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
- Άμεση ενεργοποίηση του μόνιτορ κατά την κλήση
- Οπτική και ακουστική παρακολούθηση της εισόδου χωρίς να προηγηθεί κλήση (αυτόκληση)
- Δυνατότητα συνομιλίας με το πάτημα του πλήκτρου TALK
- Διακόπτης περιορισμού συνομιλίας με το πάτημα του κουμπιού TALK
- Ενδεικτικό LED ομίλιας κόκκινου χρώματος
- Θυροτηλέφωνο χωρίς ακουστικό (JK-1SD)
- Πλήκτρο βοηθητικής λειτουργίας & ρύθμιση πλήκτρου TALK, έξοδος σήματος video
- Εξωτερική είσοδος

AC-10S
Επίτιχο ηλεκτρολόγιο συστήματος ελέγχου πρόσβασης (125 x 98 x 33 χιλ.)

IER-2
Μονάδα επέκτασης κλήσης (120 x 88 x 29 χιλ.)

JK-DVF-AC
Πρόσφιξη από ανοξείδωτο μέταλλο (συμπεριλαμβανομένης κάμερας και μεγάλου φωτισμού) με φωτιζόμενο ηλεκτρολόγιο 100 κωδικών

KJKF
Πρόσφιξη μπουτονιέρας από ανοξείδωτο μέταλλο με φωτιζόμενο ηλεκτρολόγιο 100 κωδικών

JK-DV + AC-10S

JKW-BA
Αδaptor μεγάλων αποστάσεων (109 x 123 x 61 χιλ.)

SBML1
Επιτραπέζια βάση για μόνιτορ

EL-12S
Ηλεκτρική κλειδαριά (κουμπρι)

MGF-30
Βάση για την τοποθέτηση της κάμερας JK-DV με κλίση 30°

JKW-BA Adaptor μεγάλων αποστάσεων για τη σειρά JK

JKW-BA
Μονάδες DIN 7 (109 x 123 x 61 χιλ.)

- Κάμερες JK σε απόσταση μέχρι 200 m από το JKW-BA (JKW-BA μέχρι το μόνιτορ: μέχρι και 100 μ.)

Χρησιμοποιήστε ειδικό καλώδιο για το JKW-BA:

- 0,65 χιλ. Ø έως 1,2 χιλ. Ø
- Μόνωση: PE (ποτέ PVC)
- Χάλκινο

