



PR 602LCD

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αυτόνομη ή δικτυακή λειτουργία
- Έλεγχος 1 πόρτας αλλά με διάκριση για είσοδο και έξοδο
- Θύρα RS-485 για τοπική σύνδεση Η/Υ ή δικτύωση.
- Συνεργάζεται με καρτανανγώστες (readers) καρτών ή πληκτρολόγια PIN της σειράς PRT ή τύπων WIEGAND & MAGSTRIPE
- 4.000 χρήστες με κάρτα και / ή κωδικό PIN
- 127 ομάδες χρηστών
- Δυνατότητα χρονοπαρουσίας και ρύθμισης διακοπών
- 99 διαφορετικά χρονοπρογράμματα
- Anti-passback
- Καταγραφή και αποθήκευση μέχρι 32.000 κινήσεων (events)
- Προγραμματίζεται μόνο από Η/Υ με λογισμικό windows 98/NT/Me/XP
- Οθόνη LCD 4^{ων} γραμμών
- 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών
- IP65 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο
- Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού μέσω Η/Υ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ελεγκτής (controller) PR-602LCD είναι σχεδιασμένος για αυτόνομο ή δικτυακό έλεγχο πρόσβασης σε 1 πόρτα με έμφαση στην υλοποίηση εφαρμογών χρονοπαρουσίας. Χρησιμοποιείται σαν πληκτρολόγιο πρόσβασης (PIN) αλλά έχει και ενσωματωμένο πηνίο για αναγνώριση καρτών τύπου Proximity. Διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD 4^{ων} γραμμών, πλήρες αριθμητικό πληκτρολόγιο και 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για ειδικές λειτουργίες (programmable function keys). Για τις εφαρμογές χρονοπαρουσίας θα χρησιμοποιηθεί βοηθητικός καρτανανγώστης της σειράς PRT ή τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ώστε να ορίζεται η άφιξη και η αναχώρηση του κάθε χρήστη.

Καταγράφει μέχρι 32.000 κινήσεις, τις οποίες μπορούμε να επεξεργαστούμε μέσω Η/Υ σε απλό αρχείο κειμένου (txt, ascii κλπ.). Χρησιμοποιώντας το ειδικό λογισμικό ROGER RCP, μπορεί να γίνει και ειδική επεξεργασία των κινήσεων για υπολογισμό υπερωριακής απασχόλησης, προγράμματος αδειών ή διακοπών κλπ. Ο ελεγκτής PR602LCD είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο (IP65).

Προγραμματίζεται μόνο από Η/Υ μέσω ειδικού λογισμικού (RACS) σε περιβάλλον Windows 98/NT/Me/XP. Για τη σύνδεση του ελεγκτή με τον Η/Υ απαιτείται interface USB/RS-485 (μοντέλο UT-2 USB) ή TCP/RS-485 (μοντέλο UT-4).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας	10-15V DC
Κατανάλωση	~ 100 mA
Tamper	Normally closed contact, 50mA rated
Κάρτες προσέγγισης (proximity)	EM 125KHz (EM 4100/4102 compatible)
Απόσταση ανάγνωσης καρτών	Μέχρι 12 cm (ανάλογα με την κάρτα)
Μέγιστη απόσταση ελεγκτή και βοηθητικού καρτανανγώστη	150m (500 ft)
Μέγιστη απόσταση ελεγκτή και Η/Υ ή κάρτας CPR-32 (σε RS-485)	1.200m (4.000 ft)
Θερμοκρασία / Υγρασία λειτουργίας	-25 ... +60 οC / 5 ... 95 % (non condensing)
Προστασία	IP 65
Διαστάσεις (ΠΛΑΤΟΣ-ΜΗΚΟΣ-ΒΑΘΟΣ)	170 x 110 x 42 mm
Βάρος	~ 410 gr

roger[®]

ROGER sp.j.
THE SECURITY & ACCESS CONTROL COMPANY

