

# Σειρά SL2000

roger®

Αυτόνομα Πληκτρολόγια Ελέγχου  
Πρόσβασης (Access Control)



Σε **Γραφεία** για τον έλεγχο πρόσβασης σε φιλασσομένους χώρους όπως αποθήκες, computer rooms, αίθουσες συνεδριάσεων, αλλά και για τη διευκόλυνση μετακίνησης του προσωπικού μεταξύ ορόφων ή τμημάτων της επιχείρησης.



Σε **Νοσοκομεία** για τον έλεγχο πρόσβασης σε κλινικές, ΜΕΘ, ΜΑΦ, φαρμακεία, λογιστήρια, αποθήκες εξοπλισμού και μηχανημάτων, εργαστήρια, αλλά και για την αποτροπή ανεξέλεγκτης εισόδου επισκεπτών.



Σε **Κατοικίες** και **Διαμερίσματα** στην κεντρική είσοδο ή στις βοηθητικές εισόδους αποθηκών και γκαράζ για την ταχύτερη είσοδο των ενοίκων, χωρίς χρήση κλειδιού.



Σε **Βιομηχανικούς** και **Αποθηκευτικούς χώρους** για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων σε αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής, υγειονομικούς και αποθηκευτικούς χώρους.



Σε **Καταστήματα** εξυπηρέτησης κοινού (εστιατόρια – καφετέριες – καταστήματα λιανικής) για την προστασία υγειονομικών χώρων (τουαλέτες – κουζίνες – παρασκευαστήρια), για τον έλεγχο αποθηκών ή ταμείου, αλλά και για την προστασία εργαζομένων κατά τη διάρκεια νυκτερινής εργασίας.


# Αυτόνομα Πληκτρολόγια Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control)

## Σειρά SL2000

Τα πληκτρολόγια της σειράς SL2000 χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πρόσβασης σε έναν χώρο, με τη χρήση ενός κωδικού PIN από τον χρήστη.

Αποτελούν την βασικότερη και απλούστερη λύση όταν κανείς θέλει να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένο αριθμό ατόμων ή να διευκολύνει την είσοδό τους χωρίς τη χρήση κλειδιών.

Όλα τα πληκτρολόγια της σειράς SL2000 διαθέτουν τις ίδιες λειτουργίες και δυνατότητες, με τις διαφορές τους να εντοπίζονται στο υλικό κατασκευής, το προφίλ και το χρώμα τους, καθώς και το αν είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.



### SL2000E

Για εξωτερική χρήση (IP 65), κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS και κατάλληλο για τοποθέτηση σε προφίλ αλουμινίου. Με έτοιμο καλώδιο συνδέσεων, μήκους 50cm. Φωτιζόμενα πλήκτρα σιλικόνης και 2 πλήκτρα προγραμματιζόμενων λειτουργιών.



### SL2000F

Για εσωτερική χρήση, κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS σε ανθρακί χρώμα. Με βιδωτές επαφές και φωτιζόμενα πλήκτρα σιλικόνης. Τοποθέτηση σε τυποποιημένο ευρωπαϊκό ηλεκτρολογικό κουτί (60mm).



### SL2000F-VP

Για εξωτερική χρήση (IP 65), αντιβανδαλιστικό. Με πρόσοψη και πλήκτρα από κράμα αλουμινίου ειδικής επεξεργασίας και ασημί μεταλλική επίστρωση. Με έτοιμο καλώδιο συνδέσεων, μήκους 50cm. Τοποθέτηση σε τυποποιημένο ευρωπαϊκό ηλεκτρολογικό κουτί (60mm).

### Χαρακτηριστικά:

- Μέχρι 55 διαφορετικοί κωδικοί χρηστών.
- 1 έξοδος ρελέ και 1 έξοδος τρανζίστορ.
- Δυνατότητα σύνδεσης τρανζιστορικής εξόδου με σύστημα συναγερμού.
- Είσοδος για μπουτόν εξόδου.
- Κωδικός διαχειριστή για τον προγραμματισμό και κωδικοί χρηστών για έλεγχο εισόδου (δεν επιτρέπουν αλληλαγή του προγραμματισμού).
- Κύριος (master) κωδικός για εναλλαγή της κατάστασης λειτουργίας του πληκτρολογίου.
- Δυνατότητα για προσωρινή απενεργοποίηση του πληκτρολογίου μετά από 3 συνεχόμενες προσπάθειες εισαγωγής λανθασμένου κωδικού χρήστη.
- Επιλογή πλήθους ψηφίων στους κωδικούς.
- Αρίθμηση των χρηστών και του κωδικού του κάθε χρήστη.
- Μνήμη μόνιμης συγκράτησης δεδομένων (non-volatile memory).
- 3 Φωτεινές ενδείξεις (LED) διαφορετικών χρωμάτων και βομβητής (buzzer).
- Προστασία από παραβίαση με σύνδεση σε σύστημα συναγερμού (tamper).

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία	10-15V DC
Κατανάλωση	Μέση 25mA @ 12V DC Μέγιστη 80mA @ 15V DC
Ρελέ	1.5 A /24V
Προστασία από παραβίαση (Tamper)	Επαφή NC, 50mA/24V
Στεγανότητα	SL2000E: Κατάλληλο για εξωτερικό χώρο (IP 65) SL2000F: Κατάλληλο για εσωτερικό χώρο (IP 30) SL2000F-VP: Κατάλληλο για εξωτερικό χώρο (IP 65)
Διαστάσεις	SL2000E: 151,5 x 46 x 23 mm SL2000F: 115 x 80 x 35 mm SL2000F-VP: 115 x 80 x 35 mm
Βάρος	SL2000E: ~150g SL2000F: ~90g SL2000F-VP: ~450g